

Prodooze AE


Antiespumante à base de dimetilpolisiloxano para tanques de fermentação ou para a fervura do mosto.

VISTA DO SUPERIOR DE UM FERMENTADOR

SEM PRODOOZE AE



COM PRODOOZE AE



- Melhora a qualidade**
- Aumenta a capacidade**
- Reduz custos**
- Reduz perdas**

Benefícios do uso na fervura:

- Evita perdas de mosto por espumamento;
- Evita acidentes / risco de queimadura;
- Permite trabalhar com cargas maiores de malte ou volumes maiores de mosto

Benefícios do uso na fermentação:

- Economia de lúpulo amargo (5-15%): resinas de lúpulo não são perdidas por aderência ao tanque.
- Aumento da capacidade de fermentação:
 - Se enchem os fermentadores até o “spray ball” ou até a saída do CO2.
- Aumento da espuma natural da cerveja:
 - Proteínas de espuma não são perdidas por aderência ou precipitação;
 - Menor dosagem, se for o caso, de estabilizante de espuma (10%).
- Processo Unitank sem “dividir” um fermentador para mais de um maturador.
- Perda de extrato reduzida: sem cerveja ou espuma drenados na tubulação.
- Redução do tempo e custo de CIP: sem resíduos de espuma nas paredes.
- Redução do risco de contaminação: tubulação de CO2 sempre seca e limpa.
- Permite aeração de todos os cozimentos, pois não há risco de espumar.

Importante:

- Prodooze AE não prejudica a espuma final da cerveja:
 - Em realidade, Prodooze AE aumenta a espuma natural do produto.
- Prodooze AE não altera o perfil de fermentação nem o sabor da cerveja:
 - As fermentações seguem o mesmo perfil, durante todas as gerações da levedura.

Aplicação:

- Já vem pronto para o uso. Dosar 30-80 g para cada 1000 L de mosto (3-8 g/hl).

Uso na fervura do mosto: dosar no início da fervura ou em qualquer momento em que se deseje combater a espuma

Uso na fermentação: dosar no mosto frio ou no próprio fermentador antes da entrada do mosto. Não necessita dosagem proporcional. Dosar tudo no primeiro cozimento do tanque.

Apresentação: líquido, em frascos de em frascos de 30 g, 1 kg ou 5 kg, ou baldes de 20 kg.

Estocar em local fresco e seco, entre 5 e 40°C. Validade: 2 anos

Prodooze AE é um coadjuvante de tecnologia classificado como detergente: produto utilizado para auxiliar o processo produtivo, melhorando sua eficiência e/ou melhorando a qualidade da cerveja produzida. Está permitido pela ANVISA na RDC 64 / 2011 e seu uso **dispensa** declaração no rótulo da cerveja.